



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Salınımlı alet - MM 500

Hızlı iş akışı için (tadilat ve yenileme işlerinde) 30'un üzerinde aksesuara sahip en yüksek performanslı MultiTool; ahşap ve metalde testereyle kesme, taşlama ve zımparalama, fayansları keserek çıkarma işleri ve daha fazlası için.

Ürün numarası: 7 229 67 61 00 0

Ayrıntılar

- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > StarlockPlus takım yuvası: % 100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- > QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- > StarlockPlus takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus güç sınıflarında yaklaşık 100 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- > 350 W FEIN motor. Daha fazla kesme hızı ve daha hızlı iş akışı için yüksek bakır oranına sahip, aşırı yüklenme emniyetli, yüksek performanslı motor.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpası tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- > Sanayi tipi kablo: Endüstriyel kalitede, 5 metre uzunluğunda, ince telli kauçuk izoleli kablo sayesinde daha geniş çalışma alanı.



FEIN

Teslim

- ✓ 1 adet E-Cut Long-Life testere bıçağı (10 mm)
- ✓ 2 E-Cut Long-Life testere bıçağı (65 mm)
- ✓ 1 HM testere bıçağı (Ø 75 mm)
- ✓ 1 Spatula
- ✓ her biri 5 zımpara yaprağı ile, delikli (K60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 plastik alet çantası
- ✓ 2 E-Cut Long-Life testere bıçağı (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Carbide Pro testere bıçağı (32 mm)
- ✓ 1 HM raspa (üçgen şeklinde)
- ✓ 1 delikli zımpara plakası
- ✓ 1 Emme tertibatı

Ürün özelliği

- ✓ Mekanik ara birim

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Titresim	10 000 - 19 500 1/dak.
Alet yuvası	StarlockPlus
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 1,7°
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

72 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

83 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84 dB
3 dB



FEIN

Uygulama Görselleri

