



FEIN



Akülü MULTIMASTER AMM 700 Max Select

Titreşimli el aleti – Akülü

Tadilat ve yenileme işlerinde en hızlı iş akışı için, en iyi akülü MultiTool ürünümüzün aküsü ve şarj cihazı olmayan varyasyonu – ahşap, metal ve plastikler için bimetal testere bıçağı ile birlikte.

Ürün numarası: 7 129 34 62 00 0

Ayrıntılar

- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > StarlockMax takım yuvası: %100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- > QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- > StarlockMax takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus ve StarlockMax güç sınıflarında yaklaşık 180 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- > 18 V FEIN PowerDrive motor: Özellikle yüksek performanslı ve neredeyse aşınmasız, yüksek verimlilik yanında sıra dışı dayanıklılığa ve kullanım ömrüne sahip fırçasız motor.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpa tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- > SafetyCell Technology: Tek hücre denetimli Li-İyon aküler sayesinde, aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve derin deşarja karşı mükemmel koruma.
- > Toz koruma ızgaraları - makineyi agresif tozlardan korur.
- > Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.

Teslim

- ✓ 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm)
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ Mekanik ara birim



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	MultiVolt
Titresim	10 000 - 19 500 1/dak.
Alet yuvası	StarlockMax
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 2,0°
Aküsüz ağırlık	1,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

83 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

94 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Uygulama Görselleri

