



FEIN

MULTIMASTER MM 700 Max Top

Salınımlı alet - MM 700

60 aksesuarla, tadilat ve yenileme işlerinde en hızlı iş akışı için en iyi MultiTool ürünümüz – ahşap, metal ve plastiklerde testereyle kesmek, fayansları keserek çıkarmak, silikon derzleri ve halıları kesmek, yapıştırıcı kalıntılarını çıkarmak ve fayans yapıştırıcılarını temizlemek için.

Ürün numarası: 7 229 68 61 00 0



Ayrıntılar

- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > StarlockMax takım yuvası: %100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- > QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- > StarlockMax takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus ve StarlockMax güç sınıflarında yaklaşık 180 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- > 450 W FEIN yüksek performanslı motor: En yüksek kesme hızı ve en hızlı iş akışı için yüksek bakır oranına sahip, uzun süreli ve aşırı yüklenme emniyetli, yüksek performanslı motor.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpa tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- > Sanayi tipi kablo: Endüstriyel kalitede, 5 metre uzunluğunda, ince telli kauçuk izoleli kablo sayesinde daha geniş çalışma alanı.

Teslim

- ✓ 2 E-Cut Standard testere bıçağı, kavisli (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Precision BIM testere bıçağı (35 mm)
- ✓ 1 adet E-Cut Long-Life testere bıçağı (10 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life testere bıçağı (32 mm)
- ✓ 1 E-Cut Carbide Pro testere bıçağı (32 mm)
- ✓ 1 HM testere bıçağı (Ø 75 mm)
- ✓ 1 Spatula
- ✓ 1 adet çok amaçlı bıçak
- ✓ 10'ar adet testere bıçağı, delikli (K 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 plastik alet çantası
- ✓ 2 E-Cut Standard testere bıçağı, kavisli (65 mm)
- ✓ 1 E-Cut Precision BIM testere bıçağı (35 mm)
- ✓ 2 E-Cut Long-Life testere bıçağı (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life testere bıçağı (42 mm)
- ✓ 1 testere bıçağı, segmentli (Ø 85 mm)
- ✓ 1 HM raspa (üçgen şeklinde)
- ✓ 1 adet bıçak, mantar şekli
- ✓ 1 delikli zımpara plakası
- ✓ 1 Emme tertibatı

Ürün özelliği

- ✓ Mekanik ara birim

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	450 W
Güç çıkışı	250 W
Titresim	10 000 - 19 500 1/dak.
Alet yuvası	StarlockMax
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 2,0°
Fışlı kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,60 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Uygulama Görselleri

