



FEIN



Akülü MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Otomobil camı

Titreşimli el aleti – Akülü

Otomotiv sektörü için, camları keserek çıkarmaya ve karoser üzerindeki çalışmalara yönelik kapsamlı aksesuar donanımı dahil, en iyi salınımlı akülü MultiMaster ürünümüz.

Ürün numarası: 7 129 35 62 00 0

Ayrıntılar

- > Camları keserek çıkarma ve karoser üzerindeki çalışmalar için tasarlandı.
- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- > Hekzagonal aparat yuvası azami güç transferi sağlamaktadır.
- > 18 V FEIN PowerDrive motor: Özellikle yüksek performanslı ve neredeyse aşınmasız, yüksek verimlilik yanında sıra dışı dayanıklılığa ve kullanım ömrüne sahip fırçasız motor.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > SafetyCell Technology: Tek hücre denetimli Li-İyon aküler sayesinde, aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve derin deşarja karşı mükemmel koruma.
- > Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.



FEIN

Teslim

- ✓ 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için
- ✓ Her birinde U şekilli 1 adet bıçak, sağlamlaştırılmış model (157 ve 111 şekillerinde)
- ✓ L şekilli 2 adet bıçak, dişli (208 şekli)
- ✓ 3 adet bıçak, L şeklinde, dişli (207 şekli)
- ✓ 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4)
- ✓ 1 hızlı şarj aleti ALG 80
- ✓ 1 düz şekilli bıçak, Z bükümlü, dişli (081 şekli)
- ✓ L şekilli 1 adet bıçak, dişli (209 şekli)
- ✓ U şekilli 2 adet bıçak, sağlamlaştırılmış model, dişli (212 şekilli)
- ✓ 1 adet bıçak, düz şekilli, Z bükümlü, ayarlanabilen dayanak rulosu ile birlikte
- ✓ 2 adet Li-İyon akü kartuşu (18 V / 6 Ah)
- ✓ 1 plastik alet çantası

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü kapasitesi	6 Ah
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	MultiVolt
Titresim	10 000 - 19 500 1/dak.
Alet yuvası	Altı köşe
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 1,7°
Akü ile birlikte ağırlık	1,80 kg
Aküsz ağırlık	1,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

83 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

94 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB



FEIN

Uygulama Görselleri

