



FEIN

MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Salınımlı alet - MM 700

Otomotiv sektörü için, dar ara boşluklarda yapılan çalışmalara yönelik ekstra düz tahrik kafalı, en iyi salınımlı MultiMaster ürünümüz.

Ürün numarası: 7 229 69 61 00 0



Ayrıntılar

- > Camları keserek çıkarma ve karoser üzerindeki çalışmalar için tasarlandı.
- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > Hekzagonal aparat yuvası azami güç transferi sağlamaktadır.
- > 450 W FEIN yüksek performanslı motor: En yüksek kesme hızı ve en hızlı iş akışı için yüksek bakır oranına sahip, uzun süreli ve aşırı yüklenme emniyetli, yüksek performanslı motor.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > Sanayi tipi kablo: Endüstriyel kalitede, 5 metre uzunluğunda, ince telli kauçuk izoleli kablo sayesinde daha geniş çalışma alanı.

Teslim

- ✓ 1 anahtar
- ✓ 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4)
- ✓ 1 Germe vidası (3 30 01 039 01 7)
- ✓ 1 plastik alet çantası



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	450 W
Güç çıkışı	250 W
Titresim	10 000 - 19 500 1/dak.
Alet yuvası	Altı köşe
Alet değişimi	Vida ile manuel olarak, içten altı köşeli
Amplitüd	2 x 1,7°
Fışlı kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,45 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

93 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

Uygulama Görselleri

