



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Otomobil camı

Salınımlı alet - MM 700

Otomotiv sektörü için, camları keserek çıkarmaya ve karoser üzerindeki çalışmalara yönelik kapsamlı aksesuar donanımı dahil, en iyi salınımlı MultiMaster ürünümüz.

Ürün numarası: 7 229 70 62 00 0

Ayrıntılar

- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- > Hekzagonal aparat yuvası azami güç transferi sağlamaktadır.
- > 450 W FEIN yüksek performanslı motor: En yüksek kesme hızı ve en hızlı iş akışı için yüksek bakır oranına sahip, uzun süreli ve aşırı yüklenme emniyetli, yüksek performanslı motor.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > Sanayi tipi kablo: Endüstriyel kalitede, 5 metre uzunluğunda, ince telli kauçuk izoleli kablo sayesinde daha geniş çalışma alanı.

Teslim

- ✓ 3 adet bıçak, L şeklinde, dişli (207 şekli)
- ✓ L şekilli 1 adet bıçak, dişli (209 şekli)
- ✓ U şekilli 2 adet bıçak, sağlamlaştırılmış model, dişli (212 şekilli)
- ✓ 1 düz şekilli bıçak, Z bükümlü, dişli (081 şekli)
- ✓ 1 Bileme Taşı (6 37 19 010 01 4)
- ✓ L şekilli 2 adet bıçak, dişli (208 şekli)
- ✓ Her birinde U şekilli 1 adet bıçak, sağlamlaştırılmış model (157 ve 111 şekillerinde)
- ✓ 1 adet bıçak, düz şekilli, Z bükümlü, ayarlanabilen dayanak rulosu ile birlikte
- ✓ 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için
- ✓ 1 plastik alet çantası



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	450 W
Güç çıkışı	250 W
Titresim	10 000 - 19 500 1/dak.
Alet yuvası	Altı köşe
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 1,7°
Fışlı kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,65 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Uygulama Görselleri

