



FEIN Dustex 35 LX AC

Islak/kuru emici

Kapsamlı aksesuar dahil, çeşitli çanta sistemlerini tespit etmek için tam otomatik filtre temizleyicili, L toz sınıfı, yüksek performanslı, profesyonel ıslak/kuru elektrikli süpürge.

Ürün numarası: 9 20 30 060 00 0

Ayrıntılar

- › Çeşitli sistemlerin alet çantaları emici kafa üzerine kolayca yerleştirilip, tespit edilebilir.
- › İtme kulpu, çanta ve aksesuar tespit sistemleri sayesinde, elektrikli el aletinden ve elektrikli süpürgeден oluşan komple ünitenin ergonomik bir şekilde taşınması.
- › Düz katlı filtrenin daha uzun dayanma süreleri sayesinde, kesintisiz çalışmalar için tam otomatik filtre temizleyici (AC).
- › Sıvılardan, ince tozlara kadar, farklı kir türlerinin güvenilir bir şekilde emdirilmesi.
- › Toz Sınıfı L için onaylı.
- › Mükemmel ıslaklık emme özelliği için PES düz katlı filtre ve elektronik kapama düzenekli.
- › Tepe akımlarının önlenmesi için çalışma geciktirmesine sahip otomatik çalıştırma soketi.
- › Toz emme sisteminde kademesiz emiş gücü kontrolü.
- › 7,5 m elektrik kablosu ve 4 m emme hortumu, büyük bir çalışma yarıçapı sağlar.
- › Çalışma sırasındaki statik yüklenmelere karşı antistatik özelliği - opsiyonel olarak satın alınabilen emme hortumu 3 13 45 120 01 0 sayesinde elektrostatik yalıtımlı.



FEIN

Teslim

- ✓ 1 adet itme kulpu
- ✓ 1 adet bertaraf torbası
- ✓ 1 adet emiş gücü kontrollü alet manşonu
- ✓ 2 emme borusu (Metal tip), 1 karma meme, değiştirilebilir uçlu, 1 derz memesi, 1 emici fırça, 1 dirsek
- ✓ 1 adet düz katlı filtre PES
- ✓ 1 emme hortumu 4 m, Ø 35 mm
- ✓ 1 adet kademeli manşon

Ürün özelliği

- ✓ Aç/Kapat Otomatiği
- ✓ Otomatik filtre temizleyici
- ✓ Antistatik fonksiyon
- ✓ Toz sınıfı
- ✓ Yumuşak Çalıştırma
- ✓ Antistatik hazırlık
- ✓ Çanta taşıyıcısı

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum güç girişi	1 380 W
Hava miktarı	4 320 l/dak
Maks. vakum	254 hPa
kap hacmi	35 l
Fişli kablo	7,5 m
Ses basıncı seviyesi	67 dB
EPTA'ya göre ağırlık	14,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

67 dB
2 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81 dB
2 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu

< 2,5 m/s²

Uygulama Grselleri

